

EuroCret® OS

Oberflächenschutz

EuroCret® OS ist ein flüssig formuliertes Fertigprodukt zum Schutz gegen frühzeitige Wasserverdunstung.

Anwendung

Auf allen frischen, hydraulisch abbindenden Beton- und Mörtelflächen.

Eigenschaften

EuroCret® OS

- bildet einen Film auf der Oberfläche und kontrolliert ein gleichmäßiges, langsames Austrocknen der frischen Oberfläche über einen Zeitraum von 3 – 4 Wochen. Dadurch steigert EuroCret® OS die Festigkeitswerte gegenüber unbehandelten Flächen, vermindert Schwundrissgefahr, Abblättern und Absanden.
- entspricht den Richtlinien für Nachbehandlungsmittel von Betonstraßen.
- ist ein farbloses, selbstverwitterndes Produkt.

Verarbeitung

EuroCret® OS wird aufgebracht, wenn das Oberflächenwasser verschwunden ist und die Oberfläche mattfeucht erscheint. Die Behandlung sollte nicht zu früh erfolgen.

EuroCret® OS kann gestrichen oder gesprüht aufgetragen werden. Als Sprühgeräte empfehlen sich handelsübliche Gartenspritzen mit mindestens 2 mm Düse. Der Abstand zwischen Oberfläche und Sprühgerät sollte mindestens 1 m betragen. Soll nach der Oberflächenbehandlung die Fläche beschichtet oder angestrichen werden, so ist darauf zu achten, dass der nicht verwitterte Schutzfilm vorher entfernt wird.

Verbrauch

Im Mittel 200 g/m²

Lagerung

Trocken, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Es empfiehlt sich der Verbrauch innerhalb von 12 Monaten.

Lieferform

10 kg Kanister



P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG | Tel.: 02131 5669-0 | Fax: 02131 5669-22 | info@eurogrout.de | www.eurogrout.de

Die Angaben des Prospektes, die anwendungstechnische Beratung und sonstige Empfehlungen beruhen auf umfangreichen Forschungsarbeiten und Erfahrungen. Alle technischen Daten wurden bei 20°C ermittelt. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für den Einsatzzweck selbst zu prüfen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind die vorausgegangenen technischen Datenblätter ungültig.