

EuroHarz® Artex Graffiti-Entferner

Anwendung

EuroHarz® Artex zum Entfernen von Farben, Lacken, Tinte, wasserfesten Markierungen (Permanent Marker), Sprayfarben, Klebstoffen und Teerflecken. Bei Anwendung von EuroHarz® Artex auf lackierten Flächen (z.B. Garagentoren) ist zu beachten, dass der Lack mit entfernt wird.

Eigenschaften

EuroHarz® Artex

- ist leicht viskos und haftet optimal an senkrechten Flächen.
- kann eingesetzt werden auf Metall, Stein, Beton, Putz und Glas.
- kann nicht eingesetzt werden auf Kunststoffen und Kunstglas.

Verarbeitung

1. Vorbereitung

Der Untergrund muss staubfrei und trocken sein. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und Windeinwirkung arbeiten.

2. Aufbringen

Dose vor Gebrauch gründlich schütteln. EuroHarz® Artex aus ca. 15 – 20 cm Entfernung gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche sprühen und ca. 5 – 10 Minuten einwirken lassen.

3. Reinigen

Die angelösten Rückstände sind mit einem Schwamm, Lappen oder Spachtel zu entfernen. Bei porösen Untergründen empfiehlt sich der Einsatz eines Hochdruckreinigers. Bei stark saugenden Untergründen können schwach sichtbare Farbschleier zurückbleiben (siehe Tabelle).

4. Hinweise

Für eine gute Belüftung während der Verarbeitung ist zu sorgen. Nicht gegen Flammen, glühende Gegenstände und Wind sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen sprühen.

Lagerung

Trocken, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Es empfiehlt sich der Verbrauch innerhalb von 12 Monaten.

Lieferform

12 x 400 ml Spraydose im Karton

Gefahrgut-Hinweis

GGVS: Klasse 2 Ziffer ADR 5F

Druckgaspackungen. Unter Druck verdichtetes Gas oder Gasgemisch.

Wirksamkeit von Artex

Untergrund	völlige Entfernung	leichter Schleier	starker Schleier
Beton glatt		x	
Beton rau			x
Faserzementplatten	x		
Glas	x		
Holz		x	
Kalksandsteine		x	
Metall	x		
Silikonharzputz	x		
Spanplatten		x	
Waschbeton	x		
Zementputz		x	
Ziegelsteine	x		



P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG | Tel.: 02131 5669-0 | Fax: 02131 5669-22 | info@eurogrout.de | www.eurogrout.de

Die Angaben des Prospektes, die anwendungstechnische Beratung und sonstige Empfehlungen beruhen auf umfangreichen Forschungsarbeiten und Erfahrungen. Alle technischen Daten wurden bei 20°C ermittelt. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für den Einsatzzweck selbst zu prüfen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind die vorausgegangenen technischen Datenblätter ungültig.