



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

---

EuroCret 10

Nr. 2102

---

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 1504-3: ZA. 1a

---

Verwendungszweck(e):

Betoninstandsetzungsprodukt für statisch relevante Instandsetzung

---

Hersteller:

P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG  
Bataverstr. 84  
41462 Neuss

---

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)  
System 3 (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)

---

Harmonisierte Norm:

EN 1504-3:2005

---

Notifizierte Stelle(n):

Güteschutz und Landesverband Beton- und Bimsindustrie Rheinland-Pfalz, 0794  
MPA BAU Hannover, 0764

---

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	≥ 45 MPa	System 2+	EN 1504-3:2005
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %		
Haftvermögen	≥ 2,0 MPa		
Behindertes Schwinden/Quellen	NPD		
Karbonatisierungswiderstand	Bestanden		
Elastizitätsmodul	≥ 20 GPa		
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1	≥ 2,0 MPa		
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 2	≥ 2,0 MPa		
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 4	≥ 2,0 MPa		
Griffigkeit	NPD		
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD		
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup> )		
Brandverhalten	Klasse E		
Gefährliche Substanzen	NPD	System 2+	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Herr Otten, Leiter F & E



Neuss, den 21.07.2020

.....  
(Unterschrift)