



LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Topolit KBM

Nr. 1065

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 998-2; G-M 30

Verwendungszweck(e):

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in
Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk

Hersteller:

P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG
Bataverstr. 95
41462 Neuss

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Harmonisierte Norm:

EN 998-2:2010

Notifizierte Stelle(n):

Güteschutz und Landesverband Beton- und Bimsindustrie Rheinland-Pfalz, 0794

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M 10	System 2+	EN 998-2:2010
Mischungsverhältnis (bei Mörteln nach Rezept)	NPD		
Verbundfestigkeit	0,15 N/mm ² (Tabellenwert)		
Chloridgehalt	< 0,1 %		
Brandverhalten	A1		
Wasseraufnahme	≤ 0,40 kg/(m ² * min ^{0,5})		
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)		
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	1,11 W/(m*K) für P = 50% 1,21 W/(m*K) für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745)		
Dauerhaftigkeit	Beurteilung nach den am vorgesehenen Verwendungsort des Mörtels geltenden Bestimmungen		
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Herr Otten, Leiter F & E



Neuss, den 25.10.2023

.....
(Unterschrift)